

# ASTRO DM-3003C 數位電視用監視器

輕薄新科技 TFT 數位監視器

即拍即看不失真



1. 數位高畫質電視的新利器，輕薄好攜帶。
2. 支援絕大多數的數位電視規格，由 NSTC-D1 至 1080i 皆可。
3. 同時具有 HD-SDI 及 HD-Analog 兩組接頭。
4. 具備電池功能，出外景也不麻煩。
5. 採用最新低溫多晶矽的液晶製成，省電 / 重量輕。

DM-3003C 為 ASTRO 使用最新低溫多晶矽的液晶製成的數位高畫質監視器，可輸入多種數位電視訊號，除可提供電視台出外景使用及電視台內畫面監控外，亦可當成一台數位電視用的標準的數位電視。

規		格	
電視系統規格	HDTV / SDTV		
輸入訊號規格	HD-SDI 訊號符合 SMPTE-282M / BTA S-004B 規格		
	HD-Analog YPbPr 訊號符合 SMPTE-274M, MPTE-296M, BTA S-001B 規格		
	D1-SDI 訊號符合 SMPTE-259M (270Mbit/s SDI input) 規格		
支援的訊號規格	1920x1080 60i / 59.94i	1920x1080 60i / 59.94i	1920x1035 60i / 59.94i
	1920x1080 50i	1280x720 60p / 59.94p	1280x720 60p / 59.94p
	1920x1080 30p / 29.97p	1280x720 50p	1280x720 50p
	1920x1080 30sF / 29.97sF	1280x720 30p / 29.97p	1280x720 30p / 29.97p
	1920x1080 25p	1280x720 25p	1280x720 25p
	1920x1080 25sF	1280x720 24p / 23.98p	1280x720 24p / 23.98p
	1920x1080 24p / 23.98p	720x487 59.94i	720x487 59.94i
	1920x1080 24sF / 23.97sF	Filed frequency of 1/1.001 support	
液晶面板	10 inch 低溫多晶矽面板 (low temperature polysilicon TFT)		
電源	DC 12V (Support 10V to 18V) (4 Pin mini cannon)		
消費電力	最大 13 W		
重量	1.1 Kg		
工作環境溫度	+5 ~ 40		
外型尺寸	250 W * 177H * 38D ( mm )		



宇宏企業股份有限公司 RADIOTEK CORPORATION

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1  
 TEL: 02-22782269 FAX: 02-22782059  
 新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10  
 TEL: 03-552-6779 FAX: 03-552-6739  
 台南：TEL: 06-204-3276 FAX: 06-204-3096

東莞：東莞市莞城區東縱大道 2 號地王商務中心 1509 室  
 TEL: 0769-22365900 FAX: 0769-22363346  
 蘇州：江蘇省蘇州市養育巷 151 號蘇州商務大廈 306 室  
 TEL: 0512-65236999 FAX: 0512-65235999  
 Home page : [www.radiotek.com.tw](http://www.radiotek.com.tw)  
 E-mail : [salesmag1@rdtmail.com.tw](mailto:salesmag1@rdtmail.com.tw)