

# ASTRO SC-2040 (RGB)高畫質影像分割/轉換器

## 高畫質數位電視展示利器

## 動態訊號測試利器



1. 多種訊號輸出/入 規格支援 (VESA, ATSC, NTSC -component)。
2. 訊號轉換可自由設定, 變化自行設定。
3. 讓您的衛星接收器不再只援一種或二種輸出規格。
4. 單機可成為影像轉換器, 多台可組合成影像分割系統或是大電視牆。
5. 只要一台就可讓 DVD 的輸出變成高畫質電視輸出。

SC-2040 為 ASTRO 以最新影像處理技術設計的畫面分割/轉換器 (Scan Converter), 可將數位高畫質電視如(1080P)轉換成一般電視系統 NTSC, 或是將 NTSC 的一般電視轉換成高畫質電視, 適合展示場及研發用

規	格
輸入訊號規格	影像掃描模式: 交錯 / 非交錯式 同步訊號頻率: 水平 125Khz / 垂直 100 Hz (最大) 取樣頻寬: 17 to 162Mhz (交錯掃描模式最大 81Mhz) 可支援 VESA(RGB), ATSC (HDTV), NTSC (Component)等各式訊號規格
影像訊號輸入規格	0.7Vp-p (75 terminated)
同步訊號輸入規格	CS: 0.3 to 4.0 V p-p / 75 terminated 支援 TTL / HDTV 3-tre-level HS/VS: 0.3 to 4.0 V p-p / 75 terminated 支援 TTL 訊號規格
輸出訊號規格	影像掃描模式: 交錯 / 非交錯式 同步訊號頻率: 水平 125Khz / 垂直 100 Hz (最大) 取樣頻寬: 17 to 162Mhz (交錯掃描模式最大 81Mhz) 可支援 VESA(RGB), ATSC (HDTV), NTSC (Component)等各式訊號規格
輸出訊號規格(DVI)	頻寬範圍: 17 to 162Mhz RGB : 0.7Vp-p (75 terminated) YPbPr/YCbCr : 0.7Vp-p (75 terminated) Syoc on Green : 0.3Vp-p (75 terminated) 支援 HDTV 3-tri-level CS : 0.3 to 4.0 V p-p / 75 terminated 支援 TTL / HDTV 3-tri-level HS/VS : 0.3 to 4.0 V p-p / 75 terminated 支援 TTL 訊號規格
外部控制	RS-232C / RB-1636 控制盤 (選購配備)
電源	AC 100~120 / 200 ~ 240 V (50 / 60 Hz)
消費電力	最大 75 W
重量	5 Kg
工作環境溫度	+5 ~ 40
外型尺寸	430 W * 44H * 350D ( mm )



宇宏企業股份有限公司 RADIOTEK CORPORATION

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1  
TEL: 02-22782269 FAX: 02-22782059  
新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10  
TEL: 03-552-6779 FAX: 03-552-6739  
台南：TEL: 06-204-3276 FAX: 06-204-3096

東莞：東莞市莞城區東縱大道 2 號地王商務中心 1509 室  
TEL: 0769-22365900 FAX: 0769-22363346  
蘇州：江蘇省蘇州市養育巷 151 號蘇州商務大廈 306 室  
TEL: 0512-65236999 FAX: 0512-65235999  
Home page : [www.radiotek.com.tw](http://www.radiotek.com.tw)  
E-mail : [salesmag1@rdtmail.com.tw](mailto:salesmag1@rdtmail.com.tw)