

IPC Table 觸控螢幕自動測試系統

就是現在，讓您親身體驗自動化量測的好處



1. 適用於工業電腦螢幕, 車用螢幕, PDA, 手機等觸控螢幕產品。
2. 多功能的組合、多樣化且符合需求的測試功能。
3. 具有五點依序單動, 全體連動測試。
4. 具有任意座標位置及按壓次數, 間隔時間可設定。
5. 具有劃線測試功能, 模擬觸控筆寫字模式。
6. 觸控壓力可調整。
7. 特製矽膠按鍵頭及仿真觸控筆。

規		格	
XY Table 規格		X,Y,高度軸 驅動裝置	
大小	1500(L)*800(W)*1500(H) mm	XY 螺桿	10 mm/轉 行程: 600mm
重量	300 kg	伺服馬達	3 個
XY 平台		伺服精密度	0.01mm
上下可移動距離	100mm 最大	伺服精確度	+ / - 0.5 mm
左右可轉動角度	360 度	5 相伺服驅動器	EXD 5114 * 3 個
支撐待測物重	5 kg 最大	供應電源	AC 110V 60HZ
高度軸		消耗電力	小於 100W
範圍	10 mm/轉 行程: 600m	速度	50 mm / 秒
可支撐重量	30 kg 最大	控制箱配備	
氣壓觸控驅動裝置		程控裝置	PLC 控制
行程	5-20mm	介面	觸控螢幕人機介面
氣壓出力	1~5kg		
保護裝置	過負和保護		
供應氣壓範圍	6KG/cm2		



宇宏企業股份有限公司

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1
 TEL: 02-22782269 FAX: 02-22782059
 新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10
 TEL: 03-552-6779 FAX: 03-552-6739
 台南：TEL: 06-204-3276 FAX: 06-204-3096

RADIOTEK CORPORATION

東莞：東莞市莞城區東縱大道 2 號地王商務中心 1509 室
 TEL: 0769-22365900 FAX: 0769-22363346
 蘇州：江蘇省蘇州市養育巷 151 號蘇州商務大廈 306 室
 TEL: 0512-65236999 FAX: 0512-65235999
 Home page : www.radiotek.com.tw
 E-mail : salesmag1@rdtmail.com.tw